


# CLAC 1 MINI

- Rond, richtbaar wand- of plafondarmatuur.
- Dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.
- Verenigbaar met fase afsnijdingsdimmer.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig G.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
WA182SW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	8W	2700K	710 Lm	435 Lm
WA182SW30	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	8W	2700K	710 Lm	435 Lm
WA182WW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	8W	3000K	750 Lm	467 Lm
WA182WW30	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	8W	3000K	750 Lm	467 Lm



MAT ZWART



MAT WIT



Wand- of plafondmontage.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.



Weerstand : 0,23 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 90°.



Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 355°.



Lichtbundel 38°.



CE gekeurd.



CRI >90



LED-specificaties.



UGR lager dan 19.



RG1.



Getest bij 650°.



Voeding inbegrepen.




Het product is dimbaar.




3 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Driver vervangbaar door elektriciens.



LED vervangbaar door elektriciens.