


CLIC RDX MINI

- Richtbare, ronde, half ingebouwde downlight.
- Bevestiging met veren.
- Met externe dimbare omvormer.
- Verenigbaar met fase afsnijdingsdimmer.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig G.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO365SW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	DC 200mA 37V	8W	2700K	710 Lm	435 Lm
DO365SW30	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 200mA 37V	8W	2700K	710 Lm	435 Lm
DO365WW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	DC 200mA 37V	8W	3000K	750 Lm	467 Lm
DO365WW30	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 200mA 37V	8W	3000K	750 Lm	467 Lm



MAT ZWART



MAT WIT



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.



Weerstand : 0,23 Joule.



Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (68mm)



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 90°.



Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 355°.



Lichtbundel 38°.



CE gekeurd.



CRI >90



LED-specificaties.



UGR lager dan 19.



RG1.



Getest bij 650°.



De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.



Voeding inbegrepen.



200
mA

Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 200mA DC.




Het product is dimbaar.

3


3 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



Driver vervangbaar door elektriciens.



LED vervangbaar door elektriciens.