


COPE RD

- Ronde vaste inbouwspot.
- Anti-verblindings reflector.
- Bevestiging met veren.
- Met externe dimbare omvormer.
- Verenigbaar met fase aansnijding of fase afsnijdingsdimmer.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO465WW05	MAT ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC350mA 15V	7W	3000K	750 Lm	621 Lm
DO465WW30	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC350mA 15V	7W	3000K	750 Lm	621 Lm
DO465NW05	MAT ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC150mA 36V	7W	4000K	800 Lm	644 Lm
DO465NW30	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC350mA 15V	7W	4000K	800 Lm	644 Lm



MAT ZWART



MAT WIT



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Stofdicht. Bescherming tegen waterstralen.



Weerstand : 1 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (68mm)



Minimale hoogte van het verlaagde plafond om de armatuur te bevestigen. (60mm)



Lichtbundel 36°.



CE gekeurd.



CRI >80



LED-specificaties.



UGR lager dan 19.



RG1.



Voldoet aan de toepasselijke thermische voorschriften. (Frankrijk)



Getest bij 650°.



De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.





Beschermingsklasse II voeding inbegrepen.




Het product is dimbaar.




5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



Driver vervangbaar door elektriciens.



LED vervangbaar door elektriciens.