


COSTE 1

- Wandleuchte zur Orientierungsbeleuchtung im Außenbereich.
 - In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter.
- Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU513WW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	4W	3000K	320 Lm	175 Lm
OU513WW24	ANTHRAZIT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	4W	3000K	320 Lm	175 Lm



SCHWARZ MATT



ANTHRAZIT



Nur für Wandmontage.



Innen- und Außengebrauch.



Gegen Staub geschützt. Und geschützt gegen Spritzwasser.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,50 Joule.



Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



Strahlwinkel 40°.



CE Genehmigung.



CRI >80



LED-Spezifikationen.



Photobiologisches Risiko RG1




Getest bij 650°.




Stromversorgung einbegriffen.



3 Jahre Garantie.

Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com

Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.