


# CURLI 1 RD

- Ronde vaste inbouwspot.
- Anti-verblindings reflector.
- Bevestiging met veren.
- Met externe dimbare omvormer.
- Verenigbaar met fase aansnijding of fase afsnijdingsdimmer.
- Optioneel DALI dimbare omvormer CD123 afzonderlijk te bestellen.

Dit product bevat 42,5 lichtbron(nen)

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig E.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig E.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO287WW30	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 250mA 37V	10W	3000K	1050 Lm	789 Lm
DO287NW30	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 250mA 37V	10W	4000K	1140 Lm	870 Lm

TOEBEHOREN	KLEUR	OMSCHRIJVING
DO42030	MAT WIT	CURLI 1 RD VIERKANTE RING 85X85mm



CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Max Case T°	Max Amb. T°
CD123	3-18W	AC 230V	DC 250mA	1	1	80°C	50°C



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam > 12mm en tegen verticaal vallende waterdruppels met een inclinatie van max. 60°.



Weerstand : 0,50 Joule.



Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (70mm)



Lichtbundel 40°.



CE gekeurd.



CRI >80



LED-specificaties.



UGR lager dan 19.



RG1.



Getest bij 850°.



De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.



Voeding inbegrepen.



Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 250mA DC.




Het product is dimbaar.




5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Driver vervangbaar door elektriciens.



LED vervangbaar door elektriciens.