

CURTIS PLUS

- Projecteur pour éclairage extérieur.
- 3000K, 4000K ou 5000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Diffuseur en polycarbonate.
- Livré avec 0.50m de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique E (4000K), F (3000K-5000K).



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	L (mm)	H (mm)
OU47024	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	15W	3000-4000-5000K	1700 Lm (4000K)	1340 Lm (4000K)	147	123
OU47124	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	30W	3000-4000-5000K	3500 Lm (4000K)	2910 Lm (4000K)	178	148
OU47224	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	50W	3000-4000-5000K	5850 Lm (4000K)	4225 Lm (4000K)	208	170
OU47324	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	70W	3000-4000-5000K	8000 Lm (4000K)	6435 Lm (4000K)	260	189

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION	
OU17505	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	CURTIS PLUS 15W PIQUET OPTIONNEL	
OU48405			CONNECTEUR 2PIN IP68	
OU48505			CONNECTEUR 3PIN IP68	



Montage sur un mur uniquement.



Montage sur le sol uniquement.



Usage extérieur.



Étanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Protection contre une énergie de choc de 20 Joules.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 180°.



Faisceau 120°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.



Température de couleur à sélectionner.




"Durée de vie" des moteurs de lumière.





Risque photobiologique RG1


650° Testé à 650°.

 Alimentation incluse.

3 Garantie 3 ans.

 Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com

 Driver non remplaçable.

 LED non remplaçable.