



CURTIS PLUS

- Projector voor buitenverlichting.
- 3000K, 4000K of 5000K naar keuze via een schakelaar aan de achterkant van het armatuur.
- Lichtkap in polycarbonaat.
- Geleverd met 0.50m kabel.
- Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.



Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig E (4000K), F (3)

CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	L (mm)	H (mm)
OU47024	ANTRACIET	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	15W	3000-4000-5000K	1700 Lm (4000K)	1340 Lm (4000K)	147	123
OU47124	ANTRACIET	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	30W	3000-4000-5000K	3500 Lm (4000K)	2910 Lm (4000K)	178	148
OU47224	ANTRACIET	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	50W	3000-4000-5000K	5850 Lm (4000K)	4225 Lm (4000K)	208	170
OU47324	ANTRACIET	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	70W	3000-4000-5000K	8000 Lm (4000K)	6435 Lm (4000K)	260	189

TOEBEHOREN	OMSCHRIJVING	
OU48405	VERBINDINGSSTUK 2PIN IP68	
OU48505	VERBINDINGSSTUK 3PIN IP68	



Wandmontage alleen.



Alleen op de grond monteren.



Buitengebruik.



Stofdicht. Bescherming tegen waterstralen.



Weerstand : 20 Joules.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 180°.



Lichtbundel 120°.



CE gekeurd.



CRI>80



Keuze van kleurtemperatuur.



LED-specificaties.



RG1.




Getest bij 650°.




Voeding inbegrepen.

3 3 jaar garantie.

 Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com

 Niet-vervangbare driver.

 Niet-vervangbare lichtbron.