

CURTIS SENSOR

- LED-Scheinwerfer für Außenbeleuchtung.
- Diffusor aus Polycarbonat.
- Lieferung mit 0.50m Kabel.
- Mit schwenkbarem IR-Melder 120°, Bewegungsmelder einstellbar bis max. 8m.
- In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter.

Dieses Produkt enthält 14 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.

Dieses Produkt enthält 90 Lichtquelle(n)

Dieses Produkt enthält 56 Lichtquelle(n)



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	L (mm)	H (mm)
OU377NW24	ANTHRAZIT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	10W	4000K	1100 Lm	885 Lm	114	149
OU378NW24	ANTHRAZIT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	30W	4000K	3300 Lm	2725 Lm	178	189
OU379NW24	ANTHRAZIT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	50W	4000K	5500 Lm	4434 Lm	208	208

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	
OU140CON2P	STECKVERBINDER 2 PIN IP65	
OU140CON3P	STECKVERBINDER 3 PIN IP65	



Nur für Wandmontage.



Außengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 1mm. Schutz gegen Spritzwasser.



Widerstand : 5 Joule.



Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 180°.



Strahlwinkel 120°.



CE Genehmigung.



CRI >80



LED-Spezifikationen.



RG1.



Getestet bei 650°.



Stromversorgung einbegriffen.




Mit Sensor.



2 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com



LED von einem Elektriker austauschbar.