

CURTIS SENSOR PLUS

- Projecteur pour éclairage extérieur.
- 3000K, 4000K ou 5000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Diffuseur en polycarbonate.
- Livré avec 0.50m de câble.
- Avec détecteur orientable IR 120°, zone de détection réglable max. 8m.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique E (4000K), F (



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	L (mm)	H (mm)
OU47424	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	15W	3000-4000-5000K	1700 Lm (4000K)	1340 Lm (4000K)	147	175
OU47524	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	30W	3000-4000-5000K	3500 Lm (4000K)	2910 Lm (4000K)	178	201
OU47624	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	50W	3000-4000-5000K	5850 Lm (4000K)	4225 Lm (4000K)	208	223

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	
OU48405	CONNECTEUR 2PIN IP68	
OU48505	CONNECTEUR 3PIN IP68	



Montage sur un mur uniquement.



Usage extérieur.



Protection contre les poussières et contre les projections d'eau.



Résistance : 1 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 180°.



Faisceau 120°.



Homologation CE.



IRC>80



Température de couleur à sélectionner.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.



Testé à 650°.



Alimentation incluse.




Avec détecteur de mouvement.




Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



Driver non remplaçable.



Source de lumière non remplaçable.