

CURTIS SENSOR PLUS

- Projector voor buitenverlichting.
- 3000K, 4000K of 5000K naar keuze via een schakelaar aan de achterkant van het armatuur.
- Lichtkap in polycarbonaat.
- Geleverd met 0,50m kabel.
- Met richtbare 120° IR-detector, instelbaar detectiegebied tot max. 8 m.
- Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig E (4000K), F (3C

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig E (4000K), F (3C



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	L (mm)	H (mm)	€
OU47424	ANTRACIET	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	15W	3000-4000-5000K	1700 Lm (4000K)	1340 Lm (4000K)	147	175	55,00
OU47524	ANTRACIET	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	30W	3000-4000-5000K	3500 Lm (4000K)	2910 Lm (4000K)	178	201	72,00
OU47624	ANTRACIET	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	50W	3000-4000-5000K	5850 Lm (4000K)	4225 Lm (4000K)	208	223	86,00

TOEBEHOREN OMSCHRIJVING

OU48405 VERBINDINGSSTUK 2PIN IP68



OU48505 VERBINDINGSSTUK 3PIN IP68



Wandmontage alleen.



Buitengebruik.



Bescherming tegen het stof en tegen de projecties van water.



Weerstand : 1 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 180°.



Lichtbundel 120°.



CE gekeurd.



CRI >80



Keuze van kleurtemperatuur.



LED-specificaties.



RG1.



Getest bij 650°.




Voeding inbegrepen.




Met sensor.

3 3 jaar garantie.

 Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com

 Niet-ervangbare driver.

 Niet-ervangbare lichtbron.