


DAX RD-230

- 4 in 1 vaste ronde inbouwspot.
- 2700K, 3000K, 4000K of 6000K naar keuze via een schakelaar aan de achterkant van het armatuur.
- Bevestiging met veren.
- Mag bedekt worden door isolerend materiaal (ingespoten of overdekt).
- Dubbel automatisch klemmenblok.
- Werkt zonder omvormer.
- Dimbaar.
- Verenigbaar met fase afsnijdingsdimmer.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.

CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO48730	MAT WIT	COMPOSIT	AC 230V	6W	2700-3000-4000-6000K	850 Lm (4000K)	676 Lm (4000K)



Inbouw Plafondmontage alleen.

Alleen voor binnengebruik.

Stofdicht. Bescherming tegen waterstralen.

Weerstand : 2 Joules.

Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.

Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (68mm)

Lichtbundel 100°.

CE gekeurd.

CRI>80

Keuze van kleurtemperatuur.

RG0.

LED-specificaties.

Voldoet aan de toepasselijke thermische voorschriften. (Frankrijk)

Getest bij 850°.

De armatuur kan na de installatie bedekt worden door een isolatie (niet ingespoten).

De armatuur kan na de installatie bedekt worden door een isolatie (overdekt of ingespoten).

Verlichtingstoestel voorzien met een 230V LED module.

Het product is dimbaar.

3 jaar garantie.

Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com

Niet-ervangbare lichtbron.

