


DEAN RDX PLUS

- 3 in 1 richtbare, ronde, half ingebouwde downlight.
- 2700K, 3000K of 4000K naar keuze via een schakelaar op de omvormer.
- Bevestiging met veren.
- Met externe dimbare omvormer.
- Verenigbaar met fase afsnijdingsdimmer.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO52605	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 36V	28W	2700-3000-4000K	2300 Lm (4000K)	1625 Lm (4000K)
DO52630	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 36V	28W	2700-3000-4000K	2300 Lm (4000K)	1625 Lm (4000K)



MAT ZWART



MAT WIT



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.



Bescherming tegen een impact-energie van 0,20 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (80mm)



Minimale hoogte van het verlaagde plafond om de armatuur te bevestigen. (50mm)



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 90°.



Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 355°.



Lichtbundel 38°.



Keuze van kleurtemperatuur.



CE gekeurd.



CRI >90



LED-specificaties.



UGR lager dan 19.



Fotobiologisch risico RG1



Getest bij 650°.



De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.



Voeding inbegrepen.



Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 700mA DC.




Het product is dimbaar.




5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



Driver vervangbaar door elektriciens.



LED vervangbaar door elektriciens.