


# DIDO

- Scheinwerfer für Akzentbeleuchtung oder Orientierungsbeleuchtung im Außenbereich.
- Lieferung komplett mit 2.00m Kabel, Verankerungsplatte und Erdspeiß.
- In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter.
- TR14766 11°-, TR14966 55°- oder TR15030 70°-Optik separat bestellen.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	Nominal Lumen	System Lumen
<b>OU25501</b>	SCHWARZ	THERMOPLAST	AC 230V	12W	3000K	1700 Lm	1428 Lm
<b>OU25502</b>	GRAU	THERMOPLAST	AC 230V	12W	3000K	1700 Lm	1428 Lm



SCHWARZ



GRAU

ZUBEHÖR	FARBE	BESCHREIBUNG	
<b>TR14766</b>	CHROM	11/17/20° OPTIK	
<b>TR14966</b>	CHROM	55/65° OPTIK	
<b>TR15030</b>	WEISS	70° OPTIK	



Nur für Wandmontage.



Nur auf den Grund montieren.



Außengebrauch.



Dichtheit gegen Staub. Dichtheit gegen starke Wasserstrahlen.



Widerstand : 5 Joule.



Produkt von welchen die zugänglichen Teile getrennt sind von den aktiven Teilen, durch eine doppelte oder eine verstärkte Isolierung.



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 170°.



Strahlwinkel 30°.



CE Genehmigung.



CRI>85



LED-Spezifikationen.

RG1

RG1.

850°

Getestet bei 850°.



Stromversorgung einbegriffen.

5

5 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)