


DIDO

- Projecteur d'accentuation ou de balisage extérieur.
- Livré complet avec 2.00m de câble, base d'ancrage et piquet à enterrer.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Optiques TR14766 11°, TR14966 55° ou TR15030 70° à commander séparément.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	Nominal Lumen	System Lumen
OU25501	NOIR	THERMOPLASTIQUE	AC 230V	12W	3000K	1700 Lm	1428 Lm
OU25502	GRIS	THERMOPLASTIQUE	AC 230V	12W	3000K	1700 Lm	1428 Lm



NOIR



GRIS

ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION	
TR14766	CHROME	OPTIQUE 11/17/20°	
TR14966	CHROME	OPTIQUE 55/65°	
TR15030	BLANC	OPTIQUE 70°	



Montage sur un mur uniquement.



Montage sur le sol uniquement.



Usage extérieur.



Etanchéité aux poussières. Etanchéité aux jets d'eau puissants.



Résistance : 5 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Orientation vertical possible du luminaire pour un maximum de 170°.



Faisceau 30°.



Homologation CE.



IRC>85



"Durée de vie" des moteurs de lumière.

RG1

RG1.

850°

Testé à 850°.



Alimentation incluse.

5

Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com