


DIDO

- Projector voor accent- of oriëntatieverlichting.
- Geleverd met 2.00m kabel, verankeringsbasis en grondpin.
- Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.
- Lichtbundel TR14766 11°, TR14966 55° of TR15030 70° afzonderlijk te bestellen.






CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	Nominal Lumen	System Lumen
OU25501	ZWART	THERMOPLASTISCH	AC 230V	12W	3000K	1700 Lm	1428 Lm
OU25502	GRIJS	THERMOPLASTISCH	AC 230V	12W	3000K	1700 Lm	1428 Lm



ZWART



GRIJS

TOEBEHOREN	KLEUR	OMSCHRIJVING	
TR14766	CHROOM	OPTIEK 11/17/20°	
TR14966	CHROOM	OPTIEK 55/65°	
TR15030	WIT	OPTIEK 70°	



Wandmontage alleen.



Alleen op de grond monteren.



Buitengebruik.



Dichtheid tegen stof. Dichtheid tegen krachtige waterstralen.



Weerstand : 5 Joule.



Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 170°.



Lichtbundel 30°.



CE gekeurd.



CRI>85



LED-specificaties.

RG1

RG1.

850°

Getest bij 850°.



Voeding inbegrepen.

5

5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com