


DINO 240

- Scheinwerfer für Akzentbeleuchtung oder Orientierungsbeleuchtung im Außenbereich.
- Lieferung komplett mit 2.00m Kabel, Verankerungsplatte und Erdspeiß.
- Kein Konverter erforderlich.
- Nicht dimmbar.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU29730	SCHWARZ	THERMOPLAST	AC 230V	3,6W	3000K	240 Lm	192 Lm



Nur für Wandmontage.



Nur auf den Grund montieren.



Außengebrauch.



Völlig gegen Staub geschützt. Geschützt gegen die Nachfolgen bei zeitweiligen Untertauchen.



Widerstand : 5 Joule.



Produkt von welchen die zugänglichen Teile getrennt sind von den aktiven Teilen, durch eine doppelte oder eine verstärkte Isolierung.



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 145°.



Strahlwinkel 36°.



CE Genehmigung.



CRI>80



LED-Spezifikationen.



RG1.



Getestet bei 850°.



Leuchte mit LED-Modul 230V.



5 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com

