


# DOTS C

- Rechthoekige, vast plafondarmatuur voor accentverlichting.
- Dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.
- Verenigbaar met fase aansnijding of fase afsnijdingsdimmer.

Dit product bevat 3(6W), 6(12W), energiezuinig G.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	L (mm)
WA248WW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	6W	3000K	470 Lm	300 Lm	108
WA248WW30	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	6W	3000K	470 Lm	300 Lm	108
WA249WW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	12W	3000K	940 Lm	565 Lm	188
WA249WW30	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	12W	3000K	940 Lm	565 Lm	188
WA250WW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	16W	3000K	1400 Lm	895 Lm	268
WA250WW30	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	16W	3000K	1400 Lm	895 Lm	268
WA251WW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	20W	3000K	1880 Lm	1165 Lm	348
WA251WW30	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	20W	3000K	1880 Lm	1165 Lm	348



MAT ZWART



MAT WIT



MAT ZWART



MAT WIT



Plafondbevestiging alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.



Bescherming tegen een impact-energie van 0,70 Joule.



Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



Lichtbundel 45°.



CE gekeurd.



CRI>80



LED-specificaties.



UGR lager dan 19.



Fotobiologisch risico RG1



Getest bij 650°.



Voeding inbegrepen.



Het product is dimbaar.




5 jaar garantie.






Fotometrische curve beschikbaar op de website: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Driver vervangbaar door elektricien.



LED vervangbaar door elektricien.