








DUCA

- Ronde richtbare inbouwspot.
- Anti-verblindings reflector.
- Ring om de stralingshoek te verkleinen.
- Bevestiging met veren.
- Met externe dimbare omvormer (DALI versies : omvormer met push-dim functie).



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	α
DIMBAAR FASE AFSNIJDING									
DO380SW05	MAT ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	2700K	680 Lm	370 Lm	24°
DO380SW30	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	2700K	680 Lm	370 Lm	24°
DO380WW05	MAT ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	3000K	700 Lm	391 Lm	24°
DO380WW30	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	3000K	700 Lm	391 Lm	24°
DO380NW05	MAT ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	4000K	720 Lm	487 Lm	24°
DO380NW30	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	4000K	720 Lm	487 Lm	24°
DO379SW05	MAT ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	2700K	680 Lm	354 Lm	36°
DO379SW30	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	2700K	680 Lm	354 Lm	36°
DO379WW05	MAT ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	3000K	700 Lm	393 Lm	36°
DO379WW30	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	3000K	700 Lm	393 Lm	36°
DO379NW05	MAT ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	4000K	720 Lm	468 Lm	36°
DO379NW30	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	4000K	720 Lm	468 Lm	36°
DALI DIMBAAR									
DO380SW05DA	MAT ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	2700K	680 Lm	370 Lm	24°
DO380SW30DA	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	2700K	680 Lm	370 Lm	24°
DO380WW05DA	MAT ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	3000K	700 Lm	391 Lm	24°
DO380WW30DA	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	3000K	700 Lm	391 Lm	24°
DO380NW05DA	MAT ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	4000K	720 Lm	487 Lm	24°
DO380NW30DA	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	4000K	720 Lm	487 Lm	24°

CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	α
DALI DIMBAAR									
DO379SW05DA	 MAT ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	2700K	680 Lm	354 Lm	36°
DO379SW30DA	 MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	2700K	680 Lm	354 Lm	36°
DO379WW05DA	 MAT ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	3000K	700 Lm	393 Lm	36°
DO379WW30DA	 MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	3000K	700 Lm	393 Lm	36°
DO379NW05DA	 MAT ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	4000K	720 Lm	468 Lm	36°
DO379NW30DA	 MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	4000K	720 Lm	468 Lm	36°



90° of 30° of montage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam > 12mm en tegen verticaal vallende waterdruppels met een inclinatie van max. 60°.



Bescherming tegen een impact-energie van 0,20 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (78mm)



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 30°.



Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 355°.



CE gekeurd.



CRI>90



LED-specificaties.



UGR lager dan 19.



Fotobiologisch risico RG1



Getest bij 850°.



De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.



Voeding inbegrepen.



Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 700mA DC.



Het product is dimbaar.



5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com