


# DUCA POWER TRIMLESS

- Runde Einbauleuchte, schwenkbar.
- Reflektor mit geringer Leuchtdichte.
- Lichtstrahl-Reduzierring.
- Ohne sichtbare Kanten (Endputz muss hergestellt werden).
- Inklusive dimmbarer Treiber.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	α
<b>PHASENABSCHNITT DIMMBAR</b>									
DO400SW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 350mA 36V	13W	2700K	1260 Lm	632 Lm	15°
DO400SW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 350mA 36V	13W	2700K	1260 Lm	632 Lm	15°
DO400WW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 350mA 36V	13W	3000K	1300 Lm	752 Lm	15°
DO400WW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 350mA 36V	13W	3000K	1300 Lm	752 Lm	15°
DO400NW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 350mA 36V	13W	4000K	1340 Lm	768 Lm	15°
DO400NW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 350mA 36V	13W	4000K	1340 Lm	768 Lm	15°
DO399SW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 350mA 36V	13W	2700K	1260 Lm	534 Lm	30°
DO399SW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 350mA 36V	13W	2700K	1260 Lm	534 Lm	30°
DO399WW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 350mA 36V	13W	3000K	1300 Lm	646 Lm	30°
DO399WW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 350mA 36V	13W	3000K	1300 Lm	646 Lm	30°
DO399NW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 350mA 36V	13W	4000K	1340 Lm	657 Lm	30°
DO399NW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 350mA 36V	13W	4000K	1340 Lm	657 Lm	30°
DO398SW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 350mA 36V	13W	2700K	1260 Lm	706 Lm	50°
DO398SW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 350mA 36V	13W	2700K	1260 Lm	706 Lm	50°
DO398WW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 350mA 36V	13W	3000K	1300 Lm	868 Lm	50°
DO398WW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 350mA 36V	13W	3000K	1300 Lm	868 Lm	50°
DO398NW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 350mA 36V	13W	4000K	1340 Lm	890 Lm	50°
DO398NW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 350mA 36V	13W	4000K	1340 Lm	890 Lm	50°

CODE	FARBE	MATERIAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	α
<b>DALI DIMMBAR</b>									
DO400SW05I	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 350mA 36V	13W	2700K	1260 Lm	632 Lm	15°
DO400SW30I	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 350mA 36V	13W	2700K	1260 Lm	632 Lm	15°
DO400WW05I	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 350mA 36V	13W	3000K	1300 Lm	752 Lm	15°
DO400WW30I	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 350mA 36V	13W	3000K	1300 Lm	752 Lm	15°
DO400NW05I	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 350mA 36V	13W	4000K	1340 Lm	768 Lm	15°
DO400NW30I	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 350mA 36V	13W	4000K	1340 Lm	768 Lm	15°
DO399SW05I	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 350mA 36V	13W	2700K	1260 Lm	534 Lm	30°
DO399SW30I	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 350mA 36V	13W	2700K	1260 Lm	534 Lm	30°
DO399WW05I	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 350mA 36V	13W	3000K	1300 Lm	646 Lm	30°
DO399WW30I	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 350mA 36V	13W	3000K	1300 Lm	646 Lm	30°
DO399NW05I	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 350mA 36V	13W	4000K	1340 Lm	657 Lm	30°
DO399NW30I	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 350mA 36V	13W	4000K	1340 Lm	657 Lm	30°
DO398SW05I	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 350mA 36V	13W	2700K	1260 Lm	706 Lm	50°
DO398SW30I	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 350mA 36V	13W	2700K	1260 Lm	706 Lm	50°
DO398WW05I	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 350mA 36V	13W	3000K	1300 Lm	868 Lm	50°
DO398WW30I	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 350mA 36V	13W	3000K	1300 Lm	868 Lm	50°
DO398NW05I	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 350mA 36V	13W	4000K	1340 Lm	890 Lm	50°
DO398NW30I	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 350mA 36V	13W	4000K	1340 Lm	890 Lm	50°



SCHWARZ MATT

WEISS MATT



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innenbereich.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Schutz gegen vertikal fallende Wassertropfen mit einem max. Gefälle von 60°.



Widerstand : 0,23 Joule



Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (100mm)



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 30°.



Horizontale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 355°.



CE Genehmigung.



CRI &gt;90



LED-Spezifikationen.



UGR niedriger als 19.



RG1.



Getestet bei 850°.



Das Produkt kann nach der Installation nicht abgedeckt werden, auch nicht durch eine Isolation.



Stromversorgung einbegriffen.

350  
mA

Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 350mA DC.



Dimmbar.

5

5 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)