


# DUCA TRIMLESS

- Runde Einbauleuchte, schwenkbar.
- Reflektor mit geringer Leuchtdichte.
- Lichtstrahl-Reduzierring.
- Ohne sichtbare Kanten (Endputz muss hergestellt werden).
- Inklusive dimmbarer Treiber.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	α
<b>PHASENABSCHNITT DIMMBAR</b>									
DO384SW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	2700K	680 Lm	370 Lm	24°
DO384SW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	2700K	680 Lm	370 Lm	24°
DO384WW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	3000K	700 Lm	391 Lm	24°
DO384WW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	3000K	700 Lm	391 Lm	24°
DO384NW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	4000K	720 Lm	487 Lm	24°
DO384NW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	4000K	720 Lm	487 Lm	24°
DO383SW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	2700K	680 Lm	354 Lm	36°
DO383SW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	2700K	680 Lm	354 Lm	36°
DO383WW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	3000K	700 Lm	393 Lm	36°
DO383WW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	3000K	700 Lm	393 Lm	36°
DO383NW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	4000K	720 Lm	468 Lm	36°
DO383NW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	4000K	720 Lm	468 Lm	36°
<b>DALI DIMMBAR</b>									
DO384SW05I	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	2700K	680 Lm	370 Lm	24°
DO384SW30I	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	2700K	680 Lm	370 Lm	24°
DO384WW05I	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	3000K	700 Lm	391 Lm	24°
DO384WW30I	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	3000K	700 Lm	391 Lm	24°
DO384NW05I	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	4000K	720 Lm	487 Lm	24°
DO384NW30I	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	4000K	720 Lm	487 Lm	24°
DO383SW05I	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	2700K	680 Lm	354 Lm	36°
DO383SW30I	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	2700K	680 Lm	354 Lm	36°
DO383WW05I	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	3000K	700 Lm	393 Lm	36°
DO383WW30I	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	3000K	700 Lm	393 Lm	36°
DO383NW05I	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	4000K	720 Lm	468 Lm	36°
DO383NW30I	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	4000K	720 Lm	468 Lm	36°



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innenbereich.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Schutz gegen vertikalfallende Wassertropfen mit einem max. Gefälle von 60°.



Widerstand : 0,23 Joule



Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (78mm)



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 30°.



Horizontale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 355°.



CE Genehmigung.



CRI>90



LED-Spezifikationen.



UGR niedriger als 19.



RG1.



Getestet bei 850°.



Das Produkt kann nach der Installation nicht abgedeckt werden, auch nicht durch eine Isolation.



Stromversorgung einbegriffen.



Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 700mA DC.



Dimmbar.



5 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)