


EAZY






- Industriële pendelarmatuur voor grote hoogtes.
- Polycarbonaat diffuser.
- Inclusief M10 ophanglus.
- Multi-power : 100, 150 of 200W naar keuze via een schakelaar aan de achterkant van de armatuur.
- Dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel. Verenigbaar met 0-10V dimmer.
- Kan geïnstalleerd worden op hoogtes tot 15m.
- Optionele toebehoren : 270° verstelbare montagebeugel, beschermingsrooster, polycarbonaat reflector, hoogfrequentie detector en afstandsbediening voor het instellen van de parameters van de detector(en).
- Standaardinstellingen hoogfrequentie detector : 10 min. activatieduur, lichtsterktesensor 50 Lux, 100% detectiezone, 30% slaapstand dimmen, periode slaapstand continue.


De afstandsbediening is nodig om andere instellingen te configureren.


Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig C.





CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	α
HB111WW05	ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	100W	3000K	19850 Lm	15900 Lm	60°
				150W		28900 Lm	22780 Lm	
				200W		36700 Lm	29275 Lm	
HB111NW05	ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	100W	4000K	20850 Lm	16710 Lm	60°
				150W		30450 Lm	23980 Lm	
				200W		38650 Lm	30870 Lm	
HB112WW05	ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	100W	3000K	19850 Lm	16395 Lm	90°
				150W		28900 Lm	23535 Lm	
				200W		36700 Lm	30275 Lm	
HB112NW05	ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	100W	4000K	20850 Lm	17205 Lm	90°
				150W		30450 Lm	24730 Lm	
				200W		38650 Lm	31885 Lm	
HB108WW05	ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	100W	3000K	19850 Lm	15335 Lm	110°
				150W		28900 Lm	21960 Lm	
				200W		36700 Lm	30320 Lm	
HB108NW05	ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	100W	4000K	20850 Lm	16920 Lm	110°
				150W		30450 Lm	24480 Lm	
				200W		38650 Lm	32075 Lm	


TOEBEHOREN	KLEUR	MATERIAAL	OMSCHRIJVING	
HB104	ZWART		270° VERSTELBARE MONTAGEBEUGEL	
HB110	WIT		BESCHERMINGSROOSTER	
HB113		POLYCARBONAAT	POLYCARBONAAT REFLECTOR 412x151mm	
HB114	ZWART		IP65 HOOGFREQUENTIE DETECTOR	
HB115			AFSTANDSBEDIENING VOOR HF-DETECTOR	










 Pendelmontage.

 Alleen voor binnengebruik.

 Stofdicht. Bescherming tegen waterstralen.

 Bescherming tegen een impact-energie van 20 Joule.

 Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.

 CE gekeurd. CRI >80 LED
L80B50
50.000h LED-specificaties. RG1 Fotobiologisch risico RG1 850° Getest bij 850°. Voeding inbegrepen. 0-10V Het product is dimbaar (0-10V). 5 5 jaar garantie. Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com Driver vervangbaar door elektriciens. LED vervangbaar door elektriciens.