


# ELIR R

- Opbouw ronde spot.
- Boord in opaal glas.
- Werkt zonder omvormer.
- Niet dimbaar.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig G.




CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
WA171WW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	4W	3000K	350 Lm	285 Lm
WA171WW30	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	4W	3000K	350 Lm	285 Lm




MAT ZWART




MAT WIT




Plafondbevestiging alleen.




Alleen voor binnengebruik.




Bescherming tegen het binnendringen van lichaam > 12mm en tegen verticaal vallende waterdruppels met een inclinatie van max. 60°.




Bescherming tegen een impact-energie van 0,20 Joule.




Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.




Lichtbundel 105°.




CE gekeurd.




Kleurweergave-index >80.




LED-specificaties.




Fotobiologisch risico RG1




Getest bij 650°.



Verlichtingstoestel voorzien met een 230V LED module.



3 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Niet-ervangbare lichtbron.