ELIR S



- Spot apparent carré.
- Bordure en verre opalin.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique G.

CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
WA172WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	4W	3000K	350 Lm	285 Lm
WA172WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	4W	3000K	350 Lm	285 Lm

NOIR MAT

BLANC MAT

Montage au plafond uniquement.

Usage intérieur uniquement.

IP 23 — Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.

IK 02 — Protection contre une énergie de choc de 0,20 Joule.

Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.

105° — Faisceau 105°.

Homologation CE.

CRI >80 — IRC>80

LED L70B50 50.000h — "Durée de vie" des moteurs de lumière.

RG1 — Risque photobiologique RG1

650° — Testé à 650°.

LED 230V — Luminaire équipé d'un module LED en 230V.

3 — Garantie 3 ans.

Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com

Source de lumière non remplaçable.