


# ELIR S

- Opbouw vierkante spot.
- Boord in opaal glas.
- Werkt zonder omvormer.
- Niet dimbaar.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig G.




| CODE      | KLEUR     | MATERIAAL | AC      | LED | T° (K) | LED Lumen | System Lumen |
|-----------|-----------|-----------|---------|-----|--------|-----------|--------------|
| WA172WW05 | MAT ZWART | ALUMINIUM | AC 230V | 4W  | 3000K  | 350 Lm    | 285 Lm       |
| WA172WW30 | MAT WIT   | ALUMINIUM | AC 230V | 4W  | 3000K  | 350 Lm    | 285 Lm       |




MAT ZWART


MAT WIT




Plafondbevestiging alleen.




Alleen voor binnengebruik.




Bescherming tegen het binnendringen van lichaam > 12mm en tegen verticaal vallende waterdruppels met een inclinatie van max. 60°.




Bescherming tegen een impact-energie van 0,20 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.




Lichtbundel 105°.




CE gekeurd.



CRI > 80




LED-specificaties.




Fotobiologisch risico RG1




Getest bij 650°.



Verlichtingstoestel voorzien met een 230V LED module.



3 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Niet-ervangbare lichtbron.