


# EOLE 1

- Wand- of plafondarmatuur.
- Dimbare omvormer inbegrepen in het toestel.
- Verenigbaar met fase afsnijdingsdimmer.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig G.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
WA13705	MAT ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	10W	3000K	1000 Lm	665 Lm
WA13730	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	10W	3000K	1000 Lm	665 Lm



MAT ZWART



MAT WIT



Wand- of plafondmontage.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.



Weerstand : 0,23 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 175°.



Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 355°.



Lichtbundel 36°.



CE gekeurd.



CRI >80



LED-specificaties.



RG1.



Getest bij 650°.



Voeding inbegrepen.




Dimbaar.




3 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Driver vervangbaar door elektricien.



LED vervangbaar door elektricien.