


EVA 62 R

- Opbouw ronde spot.
- Werkt zonder omvormer.
- Niet dimbaar.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig G.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DW1120R05	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	455 Lm	335 Lm
DW1120R30	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	455 Lm	335 Lm



MAT ZWART



MAT WIT



Plafondbevestiging alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam > 12mm en tegen verticaal vallende waterdruppels met een inclinatie van max. 60°.



Bescherming tegen een impact-energie van 0,20 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Lichtbundel 38°.



CE gekeurd.



CRI >80



LED-specificaties.



Fotobiologisch risico RG1



Getest bij 650°.




Verlichtingstoestel voorzien met een 230V LED module.



3 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



Niet-ervangbare lichtbron.