


FANI SX

- Vierkante richtbare inbouw-downlight.
- Met externe niet dimbare omvormer.
- Optioneel dimbare omvormer CD125 afzonderlijk te bestellen.



Dit product bevat 54 lichtbron(nen)

CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO234WW20	METAAL	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 36V	26W	3000K	2350 Lm	2050 Lm
DO234WW30	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 36V	26W	3000K	2350 Lm	2050 Lm
DO234NW20	METAAL	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 36V	26W	4000K	2450 Lm	2140 Lm
DO234NW30	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 36V	26W	4000K	2450 Lm	2140 Lm





METAAL





MAT WIT


VOEDING	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Max Case T°	Max Amb. T°
CD125	19-35W	AC 230V	DC 700mA	1	1	75°C	45°C


 Inbouw Plafondmontage alleen.


 Alleen voor binnengebruik.

 Bescherming tegen het binnendringen van lichaam > 12mm en tegen verticaal vallende waterdruppels met een inclinatie van max. 60°.


 Weerstand : 0,23 Joule.


 Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.

 Rechthoekige doorboring om de lamp in te zetten. De lengte en de breedte worden vermeld in technische fiche of gebruiksaanwijzing.(165x165mm)


 Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 30°.


 Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 350°.

 Lichtbundel 30°.

 CE gekeurd.

 CRI>90


 LED-specificaties.


 UGR lager dan 19.

 RG1.




650° Getest bij 650°.

 De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.

 Voeding inbegrepen.

700 mA Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 700mA DC.

5 5 jaar garantie.

 Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com