


FARO 2

- Plafondlamp voor binnen- en buitenverlichting.
- Lichtkap in helder gehard glas.
- Met in&uit kabel.
- Dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.
- Verenigbaar met fase aansnijding of fase afsnijdingsdimmer.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig E.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU448WW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	34W	3000K	4350 Lm	3760 Lm
OU448WW30	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	34W	3000K	4350 Lm	3865 Lm
OU448NW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	34W	4000K	4360 Lm	3940 Lm
OU448NW30	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	34W	4000K	4360 Lm	3785 Lm



MAT ZWART



MAT WIT



Plafondbevestiging alleen.



Binnen en buiten gebruik.



Stofdicht. Bescherming tegen waterstralen.



Bescherming tegen een impact-energie van 1 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Lichtbundel 60°.



CE gekeurd.



CRI >80



LED-specificaties.



UGR lager dan 19.



Fotobiologisch risico RG1



Getest bij 750°.



Voeding inbegrepen.



Het product is dimbaar.



5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com

BUITEN

PLAFONDARMATUREN



Driver vervangbaar door elektricien.



LED vervangbaar door elektricien.