


FILI 1 RX-B

- Runde und schwenkbare Halbeinbauleuchte.
- Befestigung mit Blattfedern.
- Inklusive nicht dimmbarer Treiber.
- Optional: dimmbarer Konverter DALI CD123, separat bestellen.

Dieses Produkt enthält 42,5 Lichtquelle

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit G energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO246WW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 250mA 37V	10W	3000K	1010 Lm	651 Lm
DO246WW30	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 250mA 37V	10W	3000K	1010 Lm	651 Lm



SCHWARZ MATT



WEISS MATT

CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Max Case T°	Max Amb. T°
CD123	3-18W	AC 230V	DC 250mA	1	1	80°C	50°C



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.



Widerstand : 0,23 Joule.



Produkt von welchen die zugänglichen Teile getrennt sind von den aktiven Teilen, durch eine doppelte oder eine verstärkte Isolierung.



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (125mm)



Mindesthöhe der Zwischendecke, um die Leuchte anzubringen. (100mm)



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 45°.



Horizontale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 355°.



Strahlwinkel 40°.



CE Genehmigung.



CRI >90



LED-Spezifikationen.



RG1.



Getest bij 650°.



Das Produkt kann nach der Installation nicht abgedeckt werden, auch nicht durch eine Isolation.





Stromversorgung einbegriffen.

**250
mA**


Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 250mA DC.

3


3 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com



Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.