

# FLUPY 2

- Decoratieve pendelarmatuur.
- Lichtkap in PMMA.
- Geleverd met voedingskabel (regelbaar max 1.50m).  
Kleuren 39 - 65 : zwarte textielkabel.  
Kleur 30 : witte textielkabel.
- Niet dimbare omvormer geïntegreerd in de basis.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
SU12830	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	10W	3000K	650 Lm	402 Lm
SU12839	ZWART - WIT	ALUMINIUM	AC 230V	10W	3000K	650 Lm	402 Lm
SU12865	GEBORSTELD KOPER - WIT	ALUMINIUM	AC 230V	10W	3000K	650 Lm	402 Lm



Pendelmontage.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.



Weerstand : 0,23 Joule.



Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 90°.



CE gekeurd.



CRI>80



LED-specificaties.



RG1.



Getest bij 650°.



Voeding inbegrepen.



3 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)