


FOCAL

- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
 - Adaptateur pour Track III SURFACE.
 - 3000K, 3500K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
 - Faisceau ajustable de 30° à 60°.
 - Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.




CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
TR43705	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	32W	3000-3500-4000K	3550 Lm (4000K)	2535 Lm (4000K)
TR43730	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	32W	3000-3500-4000K	3550 Lm (4000K)	2535 Lm (4000K)





NOIR MAT


BLANC MAT


 Montage au plafond uniquement.


 Usage intérieur uniquement.


 Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.


 Protection contre une énergie de choc de 1 Joule.

 Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.


 Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.


 Orientation horizontale possible du luminaire pour un maximum de 355°.


 Faisceau ajustable 30-60°.


 Homologation CE.


 IRC >90


 Température de couleur à sélectionner.


 "Durée de vie" des moteurs de lumière.


 UGR inférieur à 19.


 Risque photobiologique RG1

 Testé à 850°.


 Alimentation incluse.

 Garantie 5 ans.

 Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.