


FOCEA 1 SX

- Downlight encastré rectangulaire orientable.
- Verre de protection.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique D.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO345WW04	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 950mA 37V	40W	3000K	5100 Lm	4287 Lm
DO345NW04	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 950mA 37V	40W	4000K	5260 Lm	4898 Lm



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.



Résistance : 0,50 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Percement rectangulaire pour l'insertion du luminaire. (225x135mm)



Hauteur de faux-plafond minimum pour y inclure le luminaire. (160mm)



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 80°.



Faisceau 60°.



Homologation CE.



IRC >80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.



Testé à 650°.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Alimentation incluse.




A connecter à une alimentation Led en courant constant de 950mA DC.



Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.