


FOCEA 1 SX

- Richtbare rechthoekige inbouw-downlight.
- Beschermingsglas.
- Bevestiging met veren.
- Met externe niet dimbare omvormer.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig D.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO345WW04	WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 950mA 37V	40W	3000K	5100 Lm	4287 Lm
DO345NW04	WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 950mA 37V	40W	4000K	5260 Lm	4898 Lm



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam > 12mm en tegen verticaal vallende waterdruppels met een inclinatie van max. 60°.



Weerstand : 0,50 Joule.



Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



Rechthoekige doorboring om de lamp in te zetten. (225x135mm)



Minimale hoogte van het verlaagde plafond om de armatuur te bevestigen. (160mm)



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 80°.



Lichtbundel 60°.



CE gekeurd.



CRI >80



LED-specificaties.



RG1.



Getest bij 650°.



De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.



Voeding inbegrepen.




Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 950mA DC.




3 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



Driver vervangbaar door elektriciens.



LED vervangbaar door elektricien.