


FOCEA 1 SX PLUS

- 3 in 1 richtbare rechthoekige inbouw-downlight.
- 2700K, 3000K of 4000K naar keuze via een schakelaar op de omvormer.
- Beschermingsglas.
- Bevestiging met veren.
- Met externe niet dimbare omvormer.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig G.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO48905	ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V		40W	2700-3000-4000K	3400 Lm (4000K)	2393 Lm (4000K)
DO48904	WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 950mA 36V	40W	2700-3000-4000K	3400 Lm (4000K)	2393 Lm (4000K)



ZWART



WIT



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam > 12mm en tegen verticaal vallende waterdruppels met een inclinatie van max. 60°.



Weerstand : 0,50 Joule.



Product waarvan die toegankelijke delen geschiedt zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



Rechthoekige doorboring om de lamp in te zetten. (225x135mm)



Minimale hoogte van het verlaagde plafond om de armatuur te bevestigen. (160mm)



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 80°.



Lichtbundel 60°.



CE gekeurd.



CRI>90



Keuze van kleurtemperatuur.



LED-specificaties.



Getest bij 650°.



RG1.



De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.




Voeding inbegrepen.




950 mA Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 950mA DC.

5 5 jaar garantie.

 Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com

 Driver vervangbaar door elektriciens.

 LED vervangbaar door elektriciens.