


# FOCEA 2 SX

- Richtbare rechthoekige inbouw-downlight.
- Gegoten aluminium.
- Beschermingsglas.
- Bevestiging met veren.
- Met externe niet dimbare omvormer.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen
DO29804	WIT	ALUMINIUM	AC 230V/DC 2000mA	75W	4000K	8000 Lm



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam van meer dan 1mm. Bescherming tegen waterspatten.



Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



Rechthoekige doorboring om de lamp in te zetten. (228x135mm)

228x135



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 75°.



Lichtbundel 100°.



CE gekeurd.



Kleurweergave-index >80.



De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.



Voeding inbegrepen.



Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 2000mA DC.



3 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)