


FOCUS

- Scheinwerfer für Akzentbeleuchtung.
- Adapter für Track III SURFACE.
- 2700K, 3000K oder 4000K nach Wahl über einen Schalter auf der Rückseite der Leuchte.
- Strahlwinkel einstellbar von 15° bis 35° (TR393) oder von 35° bis 60° (TR394).
- In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter.
- Aufbaubasis TR241 separat bestellen.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit G energieeffizient.



Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit G energieeffizient.

CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	α
TR39305	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	35W	2700-3000-4000K	2815 Lm (4000K)	2430 Lm (4000K)	15-35°
TR39330	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	35W	2700-3000-4000K	2815 Lm (4000K)	2430 Lm (4000K)	15-35°
TR39405	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	35W	2700-3000-4000K	2815 Lm (4000K)	2645 Lm (4000K)	35-60°
TR39430	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	35W	2700-3000-4000K	2815 Lm (4000K)	2645 Lm (4000K)	35-60°



SCHWARZ MATT



WEISS MATT

ZUBEHÖR	FARBE	BESCHREIBUNG
TR24130	SCHWARZ	AUFBAUBASIS
TR24131	WEISS	AUFBAUBASIS



Nur für Deckenmontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.



Widerstand : 0,23 Joule.



Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 90°.



Horizontale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 350°.



CE Genehmigung.



CRI>90



Wahl der Farbtemperatur.




LED-Spezifikationen.




UGR
<19 UGR niedriger als 19.


RG1 RG1.


850° Getestet bei 850°.

 Stromversorgung einbegriffen.

5 5 Jahre Garantie.

 Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com

 Driver von einem Elektriker austauschbar.

 LED von einem Elektriker austauschbar.