


FOX 1 R

- Runde Einbauleuchte, starr.
- Befestigung mit Federn.
- Nicht dimmbarer Treiber inkl.
- Optional: dimmbarer Konverter CD102, separat bestellen.



| CODE | FARBE | MATERIAL | AC | DC | LED | T° (K) | SYSTEM FLUX | LUMEN | KG |
|-----------|--------------|---------------|---------|--------------|-----|--------|-------------|--------|-----|
| DO101WW05 | SCHWARZ MATT | ALUMINIUMGUSS | AC 230V | DC 350mA 30V | 10W | 3000K | 480 Lm | 600 Lm | 0,4 |
| DO101WW30 | WEISS MATT | ALUMINIUMGUSS | AC 230V | DC 350mA 30V | 10W | 3000K | 480 Lm | 600 Lm | 0,4 |
| DO101NW05 | SCHWARZ MATT | ALUMINIUMGUSS | AC 230V | DC 350mA 30V | 10W | 4000K | 550 Lm | 680 Lm | 0,4 |
| DO101NW30 | WEISS MATT | ALUMINIUMGUSS | AC 230V | DC 350mA 30V | 10W | 4000K | 550 Lm | 680 Lm | 0,4 |



SCHWARZ MATT



WEISS MATT

| TREIBER | Watt Max | PRI | SEC | INPUTS | OUTPUTS | Max Case T° | Max Amb. T° |
|---------|-----------|---------|----------|--------|---------|-------------|-------------|
| CD102 | 6,5-13,5W | AC 230V | DC 350mA | 1 | 1 | 85°C | 55°C |



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innenbereich.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Schutz gegen vertikal fallende Wassertropfen mit einem max. Gefälle von 60°.



Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (140 mm)



Strahlwinkel 110°.



CE Genehmigung.



CRI >80



LED-Spezifikationen.



Label BBC (RT2012 France).



Das Produkt kann nach der Installation nicht abgedeckt werden, auch nicht durch eine Isolation.



Blicken Sie nicht direkt in den Lichtstrahl, das Risiko einer Beschädigung Ihrer Augen besteht.



Inklusive Treiber Schutzklasse II.

5

5 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com