


# FOX 2 RD



- Runde Einbauleuchte, starr.
- Befestigung mit Federn.
- Inklusive dimmbarer Treiber.
- Kompatibel mit Phasenabschnittsdimmer.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit E energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO102WW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 350mA 57V	19W	3000K	2700 Lm	1725 Lm
DO102WW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 350mA 57V	19W	3000K	2700 Lm	1725 Lm
DO102NW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 350mA 57V	19W	4000K	2800 Lm	1805 Lm
DO102NW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 350mA 57V	19W	4000K	2800 Lm	1805 Lm



SCHWARZ MATT

WEISS MATT



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Schutz gegen vertikalfallende Wassertropfen mit einem max. Gefälle von 60°.



Widerstand : 0,23 Joule.



Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (210mm)



Strahlwinkel 110°.



CE Genehmigung.



CRI>80



LED-Spezifikationen.



RG1.



Entspricht den geltenden thermischen Vorschriften. (Frankreich)



Getest bij 650°.



Das Produkt kann nach der Installation nicht abgedeckt werden, auch nicht durch eine Isolation.



Inklusive Treiber Schutzklasse II.




Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 350mA DC.





Das Produkt ist dimmbar.



**5** 5 Jahre Garantie.

 Luxeinheit auf der Website verfügbar: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)

 LED von einem Elektriker austauschbar.

 Driver von einem Elektriker austauschbar.