


FOX 2 RD



- Ronde vaste inbouw-downlight.
- Bevestiging met veren.
- Met externe dimbare omvormer.
- Verenigbaar met fase afsnijdingsdimmer.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig E.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO102WW05	MAT ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 57V	19W	3000K	2700 Lm	1725 Lm
DO102WW30	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 57V	19W	3000K	2700 Lm	1725 Lm
DO102NW05	MAT ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 57V	19W	4000K	2800 Lm	1805 Lm
DO102NW30	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 57V	19W	4000K	2800 Lm	1805 Lm



MAT ZWART

MAT WIT



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam > 12mm en tegen verticaal vallende waterdruppels met een inclinatie van max. 60°.



Weerstand : 0,23 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (210mm)



Lichtbundel 110°.



CE gekeurd.



CRI >80



LED-specificaties.



RG1.



Voldoet aan de toepasselijke thermische voorschriften. (Frankrijk)



Getest bij 650°.



De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.



Beschermingsklasse II voeding inbegrepen.



Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 350mA DC.






Het product is dimbaar.




5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



LED vervangbaar door elektriciens.



Driver vervangbaar door elektriciens.