FOX 2 SD



- Downlight encastré carré fixe.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique E.

CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO267NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 57V	19W	4000K	2700 Lm	1635 Lm

Montage au plafond en encastré uniquement.

Usage intérieur uniquement.

IP 23 — Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.

IK 02 — Résistance : 0,23 Joule.

Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).

170x170 — Percement carré pour l'insertion du luminaire. La longueur et la largeur à respecter sont citées dans la fiche technique ou le manuel de montage.(170x170mm)

110° — Faisceau 110°.

Homologation CE.

CRI >80 — IRC>80

LED L70B50 50.000h — "Durée de vie" des moteurs de lumière.

RG1 — RG1.

Conforme à la réglementation thermique en vigueur. (France)

650° — Testé à 650°.

Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.

Alimentation classe II incluse.

350 mA — A connecter à une alimentation Led en courant constant de 350mA DC.

DIM — Dimmable.

5 — Garantie 5 ans.

Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com

LED remplaçable par un électricien.

Driver remplaçable par un électricien.