







GARI

- Ronde richtbare inbouwspot.
- Anti-verblindings reflector.
- Bevestiging met veren.
- Met externe dimbare omvormer (DALI versies : omvormer met push-dim functie).



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	α
DIMBAAR FASE AFSNIJDING									
DO378SW05	MAT ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	2700K	680 Lm	408 Lm	24°
DO378SW30	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	2700K	680 Lm	408 Lm	24°
DO378WW05	MAT ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	3000K	700 Lm	420 Lm	24°
DO378WW30	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	3000K	700 Lm	420 Lm	24°
DO378NW05	MAT ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	4000K	720 Lm	469 Lm	24°
DO378NW30	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	4000K	720 Lm	469 Lm	24°
DO377SW05	MAT ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	2700K	680 Lm	423 Lm	36°
DO377SW30	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	2700K	680 Lm	423 Lm	36°
DO377WW05	MAT ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	3000K	700 Lm	449 Lm	36°
DO377WW30	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	3000K	700 Lm	449 Lm	36°
DO377NW05	MAT ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	4000K	720 Lm	519 Lm	36°
DO377NW30	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	4000K	720 Lm	519 Lm	36°
DALI DIMBAAR									
DO378SW05DA	MAT ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	2700K	680 Lm	408 Lm	24°
DO378SW30DA	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	2700K	680 Lm	408 Lm	24°
DO378WW05DA	MAT ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	3000K	700 Lm	420 Lm	24°
DO378WW30DA	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	3000K	700 Lm	420 Lm	24°
DO378NW05DA	MAT ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	4000K	720 Lm	469 Lm	24°
DO378NW30DA	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	4000K	720 Lm	469 Lm	24°
DO377SW05DA	MAT ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	2700K	680 Lm	423 Lm	36°

CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	α
DALI DIMBAAR									
DO377SW30DA	 MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	2700K	680 Lm	423 Lm	36°
DO377WW05DA	 MAT ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	3000K	700 Lm	449 Lm	36°
DO377WW30DA	 MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	3000K	700 Lm	449 Lm	36°
DO377NW05DA	 MAT ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	4000K	720 Lm	519 Lm	36°
DO377NW30DA	 MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	4000K	720 Lm	519 Lm	36°



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam > 12mm en tegen verticaal vallende waterdruppels met een inclinatie van max. 60°.



Bescherming tegen een impact-energie van 0,20 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (78mm)



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 30°.



Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 355°.



CE gekeurd.



CRI>90



LED-specificaties.



UGR lager dan 19.



Fotobiologisch risico RG1



Getest bij 850°.



De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.



Voeding inbegrepen.



Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 700mA DC.



Het product is dimbaar.



5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com