


GARI POWER

- Downlight encastré rond orientable.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.



| GARI POWER | | MATIÈRE | LED | T° | Lumen | α |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|-----|-------|---------|-----|
| DIMMABLE COUPURE DE PHASE | | | | | | |
| DO391SW05 | NEW NOIR MAT | FONTE D'ALUMINIUM | 13W | 2700K | 1260 Lm | 15° |
| DO391WW05 | NEW NOIR MAT | FONTE D'ALUMINIUM | 13W | 3000K | 1300 Lm | 15° |
| DO391NW05 | NEW NOIR MAT | FONTE D'ALUMINIUM | 13W | 4000K | 1340 Lm | 15° |
| DO391SW30 | NEW BLANC MAT | FONTE D'ALUMINIUM | 13W | 2700K | 1260 Lm | 15° |
| DO391WW30 | NEW BLANC MAT | FONTE D'ALUMINIUM | 13W | 3000K | 1300 Lm | 15° |
| DO391NW30 | NEW BLANC MAT | FONTE D'ALUMINIUM | 13W | 4000K | 1340 Lm | 15° |
| DO390SW05 | NEW NOIR MAT | FONTE D'ALUMINIUM | 13W | 2700K | 1260 Lm | 30° |
| DO390WW05 | NEW NOIR MAT | FONTE D'ALUMINIUM | 13W | 3000K | 1300 Lm | 30° |
| DO390NW05 | NEW NOIR MAT | FONTE D'ALUMINIUM | 13W | 4000K | 1340 Lm | 30° |
| DO390SW30 | NEW BLANC MAT | FONTE D'ALUMINIUM | 13W | 2700K | 1260 Lm | 30° |
| DO390WW30 | NEW BLANC MAT | FONTE D'ALUMINIUM | 13W | 3000K | 1300 Lm | 30° |
| DO390NW30 | NEW BLANC MAT | FONTE D'ALUMINIUM | 13W | 4000K | 1340 Lm | 30° |
| DO389SW05 | NEW NOIR MAT | FONTE D'ALUMINIUM | 13W | 2700K | 1260 Lm | 50° |
| DO389WW05 | NEW NOIR MAT | FONTE D'ALUMINIUM | 13W | 3000K | 1300 Lm | 50° |
| DO389NW05 | NEW NOIR MAT | FONTE D'ALUMINIUM | 13W | 4000K | 1340 Lm | 50° |
| DO389SW30 | NEW BLANC MAT | FONTE D'ALUMINIUM | 13W | 2700K | 1260 Lm | 50° |
| DO389WW30 | NEW BLANC MAT | FONTE D'ALUMINIUM | 13W | 3000K | 1300 Lm | 50° |
| DO389NW30 | NEW BLANC MAT | FONTE D'ALUMINIUM | 13W | 4000K | 1340 Lm | 50° |
| DIMMABLE DALI | | | | | | |
| DO391SW05DA | NEW NOIR MAT | FONTE D'ALUMINIUM | 13W | 2700K | 1260 Lm | 15° |
| DO391WW05DA | NEW NOIR MAT | FONTE D'ALUMINIUM | 13W | 3000K | 1300 Lm | 15° |
| DO391NW05DA | NEW NOIR MAT | FONTE D'ALUMINIUM | 13W | 4000K | 1340 Lm | 15° |
| DO391SW30DA | NEW BLANC MAT | FONTE D'ALUMINIUM | 13W | 2700K | 1260 Lm | 15° |
| DO391WW30DA | NEW BLANC MAT | FONTE D'ALUMINIUM | 13W | 3000K | 1300 Lm | 15° |
| DO391NW30DA | NEW BLANC MAT | FONTE D'ALUMINIUM | 13W | 4000K | 1340 Lm | 15° |
| DO390SW05DA | NEW NOIR MAT | FONTE D'ALUMINIUM | 13W | 2700K | 1260 Lm | 30° |
| DO390WW05DA | NEW NOIR MAT | FONTE D'ALUMINIUM | 13W | 3000K | 1300 Lm | 30° |
| DO390NW05DA | NEW NOIR MAT | FONTE D'ALUMINIUM | 13W | 4000K | 1340 Lm | 30° |
| DO390SW30DA | NEW BLANC MAT | FONTE D'ALUMINIUM | 13W | 2700K | 1260 Lm | 30° |
| DO390WW30DA | NEW BLANC MAT | FONTE D'ALUMINIUM | 13W | 3000K | 1300 Lm | 30° |
| DO390NW30DA | NEW BLANC MAT | FONTE D'ALUMINIUM | 13W | 4000K | 1340 Lm | 30° |
| DO389SW05DA | NEW NOIR MAT | FONTE D'ALUMINIUM | 13W | 2700K | 1260 Lm | 50° |
| DO389WW05DA | NEW NOIR MAT | FONTE D'ALUMINIUM | 13W | 3000K | 1300 Lm | 50° |
| DO389NW05DA | NEW NOIR MAT | FONTE D'ALUMINIUM | 13W | 4000K | 1340 Lm | 50° |
| DO389SW30DA | NEW BLANC MAT | FONTE D'ALUMINIUM | 13W | 2700K | 1260 Lm | 50° |
| DO389WW30DA | NEW BLANC MAT | FONTE D'ALUMINIUM | 13W | 3000K | 1300 Lm | 50° |
| DO389NW30DA | NEW BLANC MAT | FONTE D'ALUMINIUM | 13W | 4000K | 1340 Lm | 50° |



NOIR MAT

BLANC MAT



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Orientation horizontal possible du luminaire pour un maximum de 355°.



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 30°.



Homologation CE.



IRC>90



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



UGR inférieur à 19.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Ne pas fixer le faisceau lumineux, au risque d'abîmer les yeux.



Alimentation incluse.



Le produit est dimmable avec la majorité des dimmers. Vérifiez la compatibilité avec l'installation.



Garantie 5 ans.