


GEMMA RD-230 UV


- Runde Einbauleuchte, starr, 4 in 1.
- 2700K, 3000K, 4000K oder 6000K nach Wahl über einen Schalter auf der Rückseite der Leuchte.
- Befestigung mit Federn.
- Geeignet zur Abdeckung mit Rolldämmung.
- Doppelte automatische Anschlußbox.
- Kein Konverter erforderlich.
- Dimmbar.
- Kompatibel mit Phasenabschnittsdimmer.
- Ausführung 30 geliefert mit auswechselbarem Ring (nickel satiniert).


Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.


CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO35530UV	WEISS MATT+NICKEL SAT.	ALUMINIUM	AC 230V	7W	2700-3000-4000-6000K	750 Lm (4000K)	665 Lm (4000K)





 Nur für Deckeneinbaumontage.


 Staubdicht. Schutz gegen Wasserstrahlen.


 Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,70 Joule.


 Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.


 Gattdiameter voor de armatuur in te voegen. (72mm)


 Strahlwinkel 55°.


 CE Genehmigung.


 Farbwiedergabeindex >80.


 Wahl der Farbtemperatur.


 LED-Spezifikationen.

 Photobiologisches Risiko RG0


 Entspricht den geltenden thermischen Vorschriften (Frankreich).


 Getestet bei 650°.


 Das Produkt kann nach der Installation abgedeckt werden durch eine Isolation (Ausser geblasene Isolation).

 Leuchte mit LED-Modul 230V.

 Das Produkt ist dimmbar.

 3 Jahre Garantie.

 Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com

 LED von einem Elektriker austauschbar.

