


H2 PRO EXTREME CSP

- Spot encastré rond fixe 3 en 1.
- 2200K, 2700K ou 3000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- IP65 du dessus et du dessous.
- Avec protection contre la corrosion et le brouillard salin, convient aux zones côtières.
- Fixation par ressorts.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Dimmable, compatible avec variateur début et fin de phase.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique D.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
H2EXT1B	NOIR MAT	ALU.+COMPOSITE	AC 230V	5W	2200-2700-3000K	600 Lm (3000K)	560 Lm (3000K)
H2EXT1A	ANTHRACITE	ALU.+COMPOSITE	AC 230V	5W	2200-2700-3000K	600 Lm (3000K)	560 Lm (3000K)
H2EXT1W	BLANC MAT	ALU.+COMPOSITE	AC 230V	5W	2200-2700-3000K	600 Lm (3000K)	560 Lm (3000K)



NOIR MAT



ANTHRACITE



BLANC MAT



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur et extérieur.



Étanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Diamètre de perçement pour insérer le luminaire. (65mm à 75mm)



Faisceau 40°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.



Température de couleur à sélectionner.



Risque photobiologique RG1



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Testé à 650°.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Luminaire équipé d'un module LED en 230V.



Le produit est dimmable.



Garantie 4 ans.



LED remplaçable par un électricien.

