


# HAPPY 1

- Runde Deckenleuchte, feststehend.
- Inklusive nicht dimmbarer oder dimmbarer Treiber.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit G energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
WA219WW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	600 Lm	435 Lm
WA219WW08	SCHWARZ MATT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	600 Lm	435 Lm
WA219WW17	SCHWARZ MATT - SILBER	ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	600 Lm	435 Lm
WA219WW23	SCHWARZ MATT - SCHWARZ CHROM	ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	600 Lm	435 Lm
WA219WW30	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	600 Lm	435 Lm
WA219WW49	WEISS MATT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	600 Lm	435 Lm
WA219WW53	WEISS MATT - SILBER	ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	600 Lm	435 Lm
WA219WW22	WEISS MATT - SCHWARZ CHROM	ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	600 Lm	435 Lm
WA238WW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	600 Lm	435 Lm
WA238WW08	SCHWARZ MATT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	600 Lm	435 Lm
WA238WW17	SCHWARZ MATT - SILBER	ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	600 Lm	435 Lm
WA238WW23	SCHWARZ MATT - SCHWARZ CHROM	ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	600 Lm	435 Lm
WA238WW30	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	600 Lm	435 Lm
WA238WW49	WEISS MATT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	600 Lm	435 Lm
WA238WW53	WEISS MATT - SILBER	ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	600 Lm	435 Lm
WA238WW22	WEISS MATT - SCHWARZ CHROM	ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	600 Lm	435 Lm



SCHWARZ MATT



SCHWARZ MATT - CHAMPAGNE



SCHWARZ MATT - SILBER



SCHWARZ MATT - SCHWARZ CHROM



WEISS MATT




WEISS MATT - CHAMPAGNE





WEISS MATT - SILBER





WEISS MATT - SCHWARZ CHROM

 Nur für Deckenmontage.

 Nur für den Innengebrauch.

 Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.

 Schutz gegen eine Stoßenergie von 2 Joule.

 Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



Strahlwinkel 40°.



CE Genehmigung.



CRI &gt;90



LED-Spezifikationen.



UGR niedriger als 19.



Photobiologisches Risiko RG1




Getest bij 650°.




Stromversorgung einbegriffen.



3 Jahre Garantie.

Luxeinheit auf der Website verfügbar: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)

Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.