


HAPPY 1

- Plafonnier rond fixe.
- Convertisseur non dimmable ou dimmable intégré dans l'appareil.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique G.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
WA219WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	600 Lm	435 Lm
WA219WW08	NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	600 Lm	435 Lm
WA219WW17	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	600 Lm	435 Lm
WA219WW23	NOIR MAT - CHROME NOIR	ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	600 Lm	435 Lm
WA219WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	600 Lm	435 Lm
WA219WW49	BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	600 Lm	435 Lm
WA219WW53	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	600 Lm	435 Lm
WA219WW22	BLANC MAT - CHROME NOIR	ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	600 Lm	435 Lm
WA238WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	600 Lm	435 Lm
WA238WW08	NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	600 Lm	435 Lm
WA238WW17	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	600 Lm	435 Lm
WA238WW23	NOIR MAT - CHROME NOIR	ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	600 Lm	435 Lm
WA238WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	600 Lm	435 Lm
WA238WW49	BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	600 Lm	435 Lm
WA238WW53	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	600 Lm	435 Lm
WA238WW22	BLANC MAT - CHROME NOIR	ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	600 Lm	435 Lm



NOIR MAT



NOIR MAT - CHAMPAGNE



NOIR MAT - ARGENT



NOIR MAT - CHROME NOIR



BLANC MAT




BLANC MAT - CHAMPAGNE




BLANC MAT - ARGENT





BLANC MAT - CHROME NOIR


 Montage au plafond uniquement.

 Usage intérieur uniquement.

 Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.


 Protection contre une énergie de choc de 2 Joules.

 Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.

 Faisceau 40°.

 Homologation CE.


 IRC >90

 "Durée de vie" des moteurs de lumière.


UGR
<19 UGR inférieur à 19.


RG1 Risque photobiologique RG1


650° Testé à 650°.

 Alimentation incluse.

3 Garantie 3 ans.

 Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com

 Driver remplaçable par un électricien.

 LED remplaçable par un électricien.