


HAPPY 2

- Rond, vast plafondarmatuur.
- Niet dimbare of dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
WA220WW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	13W	3000K	1155 Lm	855 Lm
WA220WW08	MAT ZWART - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	AC 230V	13W	3000K	1155 Lm	855 Lm
WA220WW17	MAT ZWART - ZILVER	ALUMINIUM	AC 230V	13W	3000K	1155 Lm	855 Lm
WA220WW23	MAT ZWART - ZWART CHROOM	ALUMINIUM	AC 230V	13W	3000K	1155 Lm	855 Lm
WA220WW30	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	13W	3000K	1155 Lm	855 Lm
WA220WW49	MAT WIT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	AC 230V	13W	3000K	1155 Lm	855 Lm
WA220WW53	MAT WIT - ZILVER	ALUMINIUM	AC 230V	13W	3000K	1155 Lm	855 Lm
WA220WW22	MAT WIT - ZWART CHROOM	ALUMINIUM	AC 230V	13W	3000K	1155 Lm	855 Lm
WA239WW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	13W	3000K	1155 Lm	855 Lm
WA239WW08	MAT ZWART - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	AC 230V	13W	3000K	1155 Lm	855 Lm
WA239WW17	MAT ZWART - ZILVER	ALUMINIUM	AC 230V	13W	3000K	1155 Lm	855 Lm
WA239WW23	MAT ZWART - ZWART CHROOM	ALUMINIUM	AC 230V	13W	3000K	1155 Lm	855 Lm
WA239WW30	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	13W	3000K	1155 Lm	855 Lm
WA239WW49	MAT WIT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	AC 230V	13W	3000K	1155 Lm	855 Lm
WA239WW53	MAT WIT - ZILVER	ALUMINIUM	AC 230V	13W	3000K	1155 Lm	855 Lm
WA239WW22	MAT WIT - ZWART CHROOM	ALUMINIUM	AC 230V	13W	3000K	1155 Lm	855 Lm



MAT ZWART



MAT ZWART - CHAMPAGNE



MAT ZWART - ZILVER



MAT ZWART - ZWART CHROOM



MAT WIT




MAT WIT - CHAMPAGNE





MAT WIT - ZILVER





MAT WIT - ZWART CHROOM


 Plafondbevestiging alleen.

 Alleen voor binnengebruik.

 IP 20 Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.

 IK 07 Bescherming tegen een impact-energie van 2 Joule.

 Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.

 Lichtbundel 40°.



CE gekeurd.



CRI >90



LED-specificaties.



UGR lager dan 19.



Fotobiologisch risico RG1




Getest bij 650°.




Voeding inbegrepen.



3 jaar garantie.

Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com

Driver vervangbaar door elektriciens.



LED vervangbaar door elektriciens.