HATI

- Strahler für Seilsystem 12Vdc.
- Horizontal und vertikal ausrichtbar.



CODE	FARBE	MATERIAL	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
CA103SW05	SCHWARZ	ALUMINIUM	DC 12V	5W	2700K	470 Lm	410 Lm

Nur für den Innenbereich.

IP 20 — Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.

IK 02 — Widerstand : 0,23 Joule

Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).

80° — Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 80°.

355° — Horizontale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 355°.

36° — Strahlwinkel 36°.

CE Genehmigung.

CRI >80 — CRI>80

LED L70B50 50.000h — LED-Spezifikationen.

RG1 — RG1.

650° — Getestet bei 650°.

Elektronische Stromversorgung separat bestellen.

12V DC — Verbindung zu einem Konstantspannungs-LED Stromversorgung 12VDC.

3 — 3 Jahre Garantie.