


# HD1014 R

- Runde Einbauleuchte, starr.
- Befestigung mit Federn.
- Geeignet zur Abdeckung mit Rolldämmung.
- Doppelte automatische Anschlußbox.
- Inklusive nicht dimmbarer Treiber.
- Optional: dimmbarer Konverter CD102, separat bestellen.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit E energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
HD1014R25	ALUMINIUM	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 350mA 18V	6W	3000K	760 Lm	655 Lm
HD1014R30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 350mA 18V	6W	3000K	760 Lm	655 Lm



ALUMINIUM



WEISS MATT



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innengebrauch.



Staubdicht. Schutz gegen Wasserstrahlen.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,20 Joule.



Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (60mm)



Strahlwinkel 38°.



CE Genehmigung.



Farbwiedergabeindex >80.



LED-Spezifikationen.



Photobiologisches Risiko RG1



Entspricht den geltenden thermischen Vorschriften (Frankreich).



Getestet bei 650°.



Das Produkt kann nach der Installation abgedeckt werden durch eine Isolation (Ausser geblasene Isolierung).



Inklusive Treiber Schutzklasse II.



Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 350mA DC.




5 Jahre Garantie.




Luxeinheit auf der Website verfügbar: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)





Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.