


HD1060 S GU10 AUTO



- Vaste vierkante inbouwspot.
- Gezandstraald beschermingsglas.
- Bevestiging met veren.
- Dubbel automatisch klemmenblok.



| CODE | MATERIAAL | SOCKET | AC | Watt Max | LAMP |
|---------|-----------|-----------|---------|----------|-------|
| D037316 | INOX 316 | GU10 AUTO | AC 230V | 50W | PAR16 |



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Stofdicht. Bescherming tegen waterstralen.



Bescherming tegen een impact-energie van 0,20 Joule.



Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (70mm)



CE gekeurd.



Voldoet aan de toepasselijke thermische voorschriften. (Frankrijk)



Getest bij 650°.



De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.



Inox 316. Regelmatig reinigen met een aangepast product om corrosie te voorkomen. Geen bijtend vloeistof of schurende materialen gebruiken.



2 jaar garantie.



Lichtbron vervangbaar door eindgebruiker.

